

# Lagerliste

# 08.02.2019

| Pos. | DN | Ø in "        | Dimension in mm | Beschreibung  | Lager |
|------|----|---------------|-----------------|---|-------|
| 01   | 10 | $\frac{3}{8}$ | 17,2 x 2,3      | Gewinderohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S195T / EN 10255M u. EN 10240-A1, druckgeprüft   | ●     |
| 02   |    |               | 20 x 1,5        | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 03   |    |               | 20 x 2,0        | Präzisionsstahlrohr, glattendig, nahtlos, E275+C / EN 10305-1   | ●     |
| 04   | 15 | $\frac{1}{2}$ | 21,3 x 2,0      | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 05   | 15 | $\frac{1}{2}$ | 21,3 x 2,0      | Konstruktionsrohr/"Verkehrszeichen-Rohr", glattendig, geschweißt, verzinkt, S235JRH / EN 10219 u. EN 10240-B1                         | ●     |
| 06   | 15 | $\frac{1}{2}$ | 21,3 x 2,6      | Gewinderohr/Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S195T / EN 10255M u. S235JRH / EN 10219 u. EN 10240-A1, druckgeprüft | ●     |
| 07   |    |               | 22,0 x 2,5      | Präzisionsstahlrohr, glattendig, geschweißt, E275+CR1,S2 / EN 10305-3   | ●     |
| 08   |    |               | 25 x 2,0        | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 09   |    |               | 25 x 2,0        | Präzisionsstahlrohr, glattendig, geschweißt, E355+CR1,S2 / EN 10305-3   | ●     |
| 10   | 20 | $\frac{3}{4}$ | 26,9 x 2,6      | Gewinderohr/Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S195T / EN 10255M u. S235JRH / EN 10219 u. EN 10240-A1, druckgeprüft | ●     |
| 11   |    |               | 32 x 2,0        | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 12   | 25 | 1             | 33,7 x 2,0      | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 13   | 25 | 1             | 33,7 x 2,0      | Konstruktionsrohr/"Verkehrszeichen-Rohr", glattendig, geschweißt, verzinkt, S235JRH / EN 10219 u. EN 10240-B1                         | ●     |

## Lagerliste

08.02.2019

| Pos. | DN | Ø in " | Dimension in mm | Beschreibung  | Lager |
|------|----|--------|-----------------|---|-------|
| 14   | 25 | 1      | 33,7 x 2,6      | Gewinderohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S195T / EN 10255L2 u. EN 10240-A1, druckgeprüft  | ●     |
| 15   | 25 | 1      | 33,7 x 3,2      | Gewinderohr/Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S195T / EN 10255M u. S235JRH / EN 10219 u. EN 10240-A1+B1, druckgeprüft        | ●     |
| 16   | 25 | 1      | 33,7 x 3,5      | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 17   | 32 | 1 ¼    | 42,4 x 2,0      | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 18   | 32 | 1 ¼    | 42,4 x 3,0      | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 19   | 32 | 1 ¼    | 42,4 x 3,2      | Gewinderohr/Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S195T / EN 10255M u. EN 10240-A1, druckgeprüft                                 | ●     |
| 20   | 32 | 1 ¼    | 42,4 x 3,2      | Gewinderohr/Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S195T / EN 10255M u. S235JRH / EN 10219 u. EN 10240-A1, druckgeprüft (2. Wahl) | ●     |
| 21   | 32 | 1 ½    | 48,3 x 2,0      | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 22   | 40 | 1 ½    | 48,3 x 2,0      | Konstruktionsrohr/"Verkehrszeichen-Rohr", glattendig, geschweißt, verzinkt, S235JRH / EN 10219 u. EN 10240-B2                                   | ●     |
| 23   | 40 | 1 ½    | 48,3 x 3,2      | Gewinderohr/Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S195T / EN 10255M u. EN 10240-A1+B1, druckgeprüft                              | ●     |
| 24   | 40 | 1 ½    | 48,3 x 4,0      | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 25   | 50 | 2      | 60,3 x 2,0      | Konstruktionsrohr/"Verkehrszeichen-Rohr", glattendig, geschweißt, verzinkt, S235JRH / EN 10219 u. EN 10240-B1                                   | ●     |
| 26   | 50 | 2      | 60,3 x 2,9      | Gewinderohr/Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S195T / EN 10255M u. EN 10240-A1+B1, druckgeprüft                              | ●     |

## Lagerliste

## 08.02.2019

| Pos. | DN | Ø in " | Dimension in mm | Beschreibung  | Lager |
|------|----|--------|-----------------|---|-------|
| 27   | 50 | 2      | 60,3 x 3,2      | Konstruktionsrohr/"Verkehrszeichen-Rohr", glattendig, geschweißt, verzinkt, S235JRH / EN 10219 u. EN 10240-B2                         | ●     |
| 28   | 50 | 2      | 60,3 x 3,6      | Gewinderohr/Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S195T / EN 10255M u. S235JRH / EN 10219 u. EN 10240-A1, druckgeprüft | ●     |
| 29   | 50 | 2      | 60,3 x 4,0      | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 30   | 65 | 2 ½    | 76,1 x 2,6      | Konstruktionsrohr/"Verkehrszeichen-Rohr", glattendig, geschweißt, verzinkt, S235JRH / EN 10219 u. EN 10240-B2                         | ●     |
| 31   | 65 | 2 ½    | 76,1 x 3,6      | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S235JRH / EN 10219 u. EN 10240-A1/B3   | ●     |
| 32   | 65 | 2 ½    | 76,1 x 3,6      | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S235JRH / EN 10219 u. EN 10240-B1  | ●     |
| 33   | 65 | 2 ½    | 76,1 x 3,6      | Gewinderohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S195T / EN 10255M / EN 10240-A1, druckgeprüft  | ●     |
| 34   | 65 | 2 ½    | 76,1 x 3,6      | Gewinderohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S195T / EN 10255M / EN 10240-A1+B1, druckgeprüft                                       | ●     |
| 35   | 65 | 2 ½    | 76,1 x 4,0      | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 36   | 65 | 2 ½    | 76,1 x 4,5      | Gewinderohr/Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S195T / EN 10255H u. EN 10240-A1+B1, druckgeprüft                    | ●     |
| 37   | 65 | 2 ½    | 76,1 x 4,9      | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 38   | 80 | 3      | 88,9 x 2,5      | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 39   | 80 | 3      | 88,9 x 4,0      | Gewinderohr/Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S195T / EN 10255M u. S235JRH / EN 10219 u. EN 10240-A1, druckgeprüft | ●     |

## Lagerliste

08.02.2019

| Pos. | DN  | Ø in " | Dimension in mm | Beschreibung  | Lager |
|------|-----|--------|-----------------|---|-------|
| 40   |     |        | 108 x 2,0       | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 41   |     |        | 108 x 3,5       | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 42   | 100 | 4      | 114,3 x 4,5     | Gewinderohr/Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, verzinkt, S195T / EN 10255M u. S235JRH / EN 10219 u. EN 10240-A1, druckgeprüft | ●     |
| 43   | 125 | 5      | 139,7 x 3,0     | längsnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219   | ●     |
| 44   |     |        | 159 x 5,0       | Konstruktionsrohr, glattendig, geschweißt, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 45   | 150 | 6      | 168,3 x 4,0     | längsnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219   | ●     |
| 46   | 200 | 8      | 219,1 x 4,0     | längsnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219   | ●     |
| 47   | 200 | 8      | 219,1 x 8,0     | längsnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219   | ●     |
| 48   | 250 | 10     | 273,1 x 4,0     | längsnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 49   | 250 | 10     | 273,1 x 8,0     | längsnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 50   | 250 | 10     | 273 x 5,2       | gebrauchtes Stahlrohr   | ●     |
| 51   | 300 | 12     | 323,9 x 5,0     | längsnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219, CE-Zeichen   | ●     |
| 52   | 300 | 12     | 325 x 4-5       | gebrauchtes Stahlrohr, spiralgeschweißt   | ●     |

# Lagerliste

08.02.2019

| Pos. | DN  | Ø in " | Dimension in mm | Beschreibung   | Lager |
|------|-----|--------|-----------------|--|-------|
| 53   | 350 | 14     | 355,6 x 5,0     | längsnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219  | ●     |
| 54   | 400 | 16     | 355,6 x 5,0     | spiralnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219 | ●     |
| 55   | 350 | 14     | 355,6 x 10,0    | längsnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219  | ●     |
| 56   | 400 | 16     | 406,4 x 6,0     | spiralnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219 | ●     |
| 57   | 400 | 16     | 406,4 x 10,0    | längsnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219  | ●     |
| 58   | 450 | 18     | 457,0 x 6,0     | spiralnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219 | ●     |
| 59   | 500 | 20     | 508 x 6,0       | längsnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219  | ●     |
| 60   | 500 | 20     | 508 x 12,0      | längsnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219  | ●     |
| 61   | 500 | 20     | 508 x 6-8       | gebrauchtes Stahlrohr, spiralgeschweißt  | ●     |
| 62   | 500 | 20     | 530 x 7,2       | gebrauchtes Stahlrohr  | ●     |
| 63   | 600 | 24     | 610 x 6,0       | spiralnahtgeschweißtes Stahlrohr, Konstruktionsrohr, schwarz, S235JRH / EN 10219 | ●     |

|  |          |
|--|----------|
|  | schwarz  |
|  | verzinkt |

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
|  | lagernd                | ● |
|  | geringe Mengen lagernd | ● |

## Lagerliste

**08.02.2019**

| Pos. | DN | Ø in " | Dimension in mm | Beschreibung | Lager  |
|------|----|--------|-----------------|--------------|--|
|      |    |        |                 |              | derzeit nicht lagernd, meist kurzfristig lieferbar |

- Abholung: in unserem Lager in A-4932 Kirchheim im Innkreis ist möglich
- Lieferung: Zustellung ist in ganz Österreich und den Nachbarländern möglich
- Preise: freibleibend - Zwischenverkauf vorbehalten, alle Preise netto ohne USt
- Bearbeitung: Schneiden auf Fixlängen ist möglich

Für dieses Angebot und allfällig resultierende Aufträge gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe [www.stahlrohr.co.at](http://www.stahlrohr.co.at)).